

<b>Installazione:</b>	a sospensione
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## **OTTICHE**

<b>Emissione luminosa</b>	up con satinato E28		
<b>Flusso Luminoso:</b>	up 20'850lm		
<b>Tonalità:</b>	3'000K (4'000K su richiesta)		
<b>Sorgente luminosa:</b>	Led SMD	C.R.I.>90	
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h	L80B20	(Ta 25°C)

## **ELETTRICHE**

<b>Potenza:</b>	up 162W
<b>Tensione:</b>	220VAC
<b>Alimentatore:</b>	on/off integrato nel corpo lampada

## **FISICHE**


<b>Dimensioni:</b>	L843 sezione H8.5x5.5cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma SATINATO
<b>Peso:</b>	15,5 kg




**Mirò sospensione giunzione lineare**  
designed by TI Lighting LAB

Modulo a sospensione giunzione lineare,  
lunghezza 843cm, composto da tre moduli  
da 281cm.  
Emissione luminosa UP

<input type="checkbox"/> BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/> NE	Nero verniciato



## **CERTIFICAZIONI**



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1035QDME28 (satinato)

FINITURE


Bianco/Nero



**Mirò sospensione giunzione lineare**  
designed by TI Lighting LAB

Modulo a sospensione giunzione lineare, lunghezza 843cm, composto da tre moduli da 281cm.  
Emissione luminosa UP

<input type="checkbox"/> BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/> NE	Nero verniciato



CERTIFICAZIONI

