

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Sorgente luminosa: modulo non luminoso

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Tensione: 220VAC


FISICHE

Dimensioni: l84cm sezione H8,5x5,5cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso

Peso: 1 kg




Mirò sospensione giunzione lineare
designed by TI Lighting LAB

Modulo a sospensione giunzione lineare, lunghezza 84cm.
Modulo non luminoso.

☐ BV Bianco verniciato

☒ NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



1036AOF (modulo non luminoso)


VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1036ADM (modulo non luminoso)

FINITURE


Bianco/Nero



Mirò sospensione giunzione lineare
designed by TI Lighting LAB

Modulo a sospensione giunzione lineare,
lunghezza 84cm.
Modulo non luminoso

<input type="checkbox"/>	BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/>	NE	Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

