

Installazione: a incasso

Ambiente utilizzo: esterni

Utilizzo tipico: piscine, terrazze, passerelle, saune, centri benessere, hotel

OTTICHE

Emissione luminosa: up 24° ottica

Flusso luminoso: up 120lm

Tonalità: 3'000K

Sorgente luminosa: led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 1W

Tensione: 350mA - 3VDC

Alimentatore: non incluso

FISICHE

Dimensioni: Ø3,7cm H3,5cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio anodizzato
diffusore: ottica 24°


Peso: 0,5kg



Dot spot luminoso ad incasso
designed by TI Lighting LAB

Spot luminoso ad incasso calpestabile non carrabile in alluminio anodizzato e vetro di dimensioni Ø3,7cm H3,5cm. Emissione luminosa UP.


AL Alluminio



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE

su richiesta:


-



Dot spot luminoso ad incasso
designed by TI Lighting LAB

Spot luminoso ad incasso calpestabile non carrabile in alluminio anodizzato e vetro di dimensioni Ø3,7cm H3,5cm. Emissione luminosa UP.

 **AL** Alluminio



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

