

<b>Installazione:</b>	a incasso
<b>Ambiente utilizzo:</b>	esterni
<b>Utilizzo tipico:</b>	piscine, terrazze, passerelle, saune, centri benessere, hotel

## **OTTICHE**

<b>Emissione luminosa:</b>	radiale 24° ottica
<b>Flusso luminoso:</b>	radiale 360lm
<b>Tonalità:</b>	3'000K
<b>Sorgente luminosa:</b>	Led SMD C.R.I.>90
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## **ELETTRICHE**

<b>Potenza:</b>	3W
<b>Tensione:</b>	350mA - 9VDC
<b>Alimentatore:</b>	non incluso


## **FISICHE**


<b>Dimensioni:</b>	Ø5,6cm H6,2cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: alluminio anodizzato diffusore: ottica 24°
<b>Peso:</b>	1kg



**Dot spot luminoso ad incasso**  
designed by TI Lighting LAB

Spot luminoso ad incasso calpestabile non carrabile in alluminio anodizzato e vetro di dimensioni Ø5,6cm H6,2cm.  
Emissione luminosa RADIALE.


 **AL** Alluminio



## **CERTIFICAZIONI**



## **EMISSIONE LUMINOSA**



## VARIAZIONI

### DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

### TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

### FINITURE

su richiesta:


-



**Dot spot luminoso ad incasso**  
designed by TI Lighting LAB

Spot luminoso ad incasso calpestabile non carrabile in alluminio anodizzato e vetro di dimensioni Ø5,6cm H6,2cm.  
Emissione luminosa RADIALE.

 **AL** Alluminio



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

