

Installazione: a sospensione
Ambiente utilizzo: esterni
Utilizzo tipico: residenziale, hotel, piscine, centri benessere

OTTICHE

Emissione luminosa: down diffusa con opale E2
Flusso luminoso: down opale 2'750lm
Tonalità: 2'700K (3'000K su richiesta)
Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 65W
Tensione: 24VDC
Alimentatore: non incluso

FISICHE



Dimensioni: Ø110cm Sezione H3x1,5cm
Temperatura operativa: -10 / +35°C
Materiali: struttura: alluminio estruso
 diffusore: pmma OPAL
Peso: 4 kg



Leggera sospensione Ø110cm
 designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione con dimensioni Ø110cm in alluminio verniciato. Emissione luminosa DOWN.


■ NE Nero



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE


BV bianco



Leggera sospensione Ø110cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione con dimensioni Ø110cm in alluminio verniciato. Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

