

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: esterni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, piscine, centri benessere

OTTICHE

Emissione luminosa: down diffusa con opale E2

Flusso luminoso: down 4'150lm

Tonalità: 2'700K (3'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 90W

Tensione: 24VDC

Alimentatore: non incluso

FISICHE

Dimensioni: Ø160cm Sezione H3x1,5cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma OPAL


Peso: 5 kg



Leggera sospensione Ø160cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione con dimensioni Ø160cm in alluminio verniciato. Emissione luminosa DOWN.


NE Nero



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE


☐ BV bianco



Leggera sospensione Ø160cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione con dimensioni Ø160cm in alluminio verniciato.
Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

