

Installazione:	a plafone
Ambiente utilizzo:	esterni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, piscine, centri benessere

OTTICHE


Emissione luminosa:	down diffusa con opale E2
Flusso luminoso:	down 2'150lm
Tonalità:	2'700K (3'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 48W
Tensione:	24VDC
Alimentatore:	non incluso

FISICHE


Dimensioni:	Ø82cm Sezione H3x1,5cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL
Peso:	3 kg



Leggera plafone Ø82cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone con dimensioni Ø82cm in alluminio verniciato. Emissione luminosa DOWN.


NE Nero



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE


☐ BV bianco



Leggera plafone Ø82cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone con dimensioni Ø82cm
in alluminio verniciato.
Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

