

Installazione:	a plafone
Ambiente utilizzo:	esterni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, piscine, centri benessere

OTTICHE

Emissione luminosa:	down diffusa con opale E2		
Flusso luminoso:	down 1'450lm		
Tonalità:	2'700K (3'000K su richiesta)		
Sorgente luminosa:	Led SMD	C.R.I.>90	
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20	(Ta 25°C)


ELETTRICHE

Potenza:	down 35W
Tensione:	24VDC
Alimentatore:	non incluso

FISICHE

Dimensioni:	lunghezza 170cm sezione H3x1,5cm		
Temperatura operativa:	-10 / +35°C		
Materiali:	struttura:	alluminio estruso	
	diffusore:	pmma OPAL	
Peso:	2 kg		


3032G54



Leggera plafone
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di dimensioni L.170cm
in alluminio verniciato.
Emissione luminosa DOWN.


NE Nero



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)


Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE


☐ BV bianco



Leggera plafone
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di dimensioni L.170cm
in alluminio verniciato.
Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

