

Installazione: a parete
Ambiente utilizzo: esterni
Utilizzo tipico: porticati, terrazzi, giardini

OTTICHE


Emissione luminosa: down ottica 24°
Flusso luminoso: down 815lm
Tonalità: 3'000K
Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 8W
Tensione: 220VAC
Alimentatore: on/off incorporato

FISICHE


Dimensioni: larghezza 11,6cm Altezza 10,9cm Ø7,3cm
Temperatura operativa: -10 / +35°C
Materiali: struttura: alluminio
diffusore: ottica 24°
Peso: 1,5kg



Flip parete
designed by TI Lighting LAB

Proiettore da parete orientabile con due gradi di libertà. Corpo in alluminio verniciato a polveri e vetro, alimentatore incorporato. Emissione luminosa DOWN orientabile.


NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile


TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE

su richiesta:

-



Flip parete


designed by TI Lighting LAB

Proiettore da parete orientabile con due gradi di libertà. Corpo in alluminio verniciato a polveri e vetro, alimentatore incorporato. Emissione luminosa DOWN orientabile.



NE

Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

