

Installazione:	a incasso
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2	
Flusso luminoso:	down prismaticizzato 2'240lm - down opale 1'904lm	
Tonalità:	2'700K (3'000K o 4'000K su richiesta)	
Sorgente luminosa:	Led SMD	C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 25W
Tensione:	24VDC
Alimentatore:	non incluso

FISICHE

Dimensioni:	L59x59cm sezioneH4,1x3cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM
Peso:	1,5 kg




4022KGAE2 (opal)
4022KGAE19 (prism)



Minisimply incasso
designed by TI Lighting LAB

Modulo a incasso per cartongesso con cornice giunzione angolare, lunghezza 59x59cm.
Emissione luminosa DOWN.


<input type="checkbox"/> BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/> NE	Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE

bianco/nero


4022TE2 (opal)
4022TE19 (prism)



Minisimply incasso
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a incasso con cornice per cartongesso, lunghezza 30cm.
Emissione luminosa DOWN.

<input type="checkbox"/>	BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/>	NE	Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

