

**Installazione:** a sospensione

**Ambiente utilizzo:** interni

**Utilizzo tipico:** residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

**Sorgente luminosa:** modulo non luminoso

**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

**Tensione:** 220VAC

## FISICHE

**Dimensioni:** L16,8x16,8cm sezione H8,5x5,5cm

**Temperatura operativa:** -10 / +35°C

**Materiali:** struttura: alluminio estruso

**Peso:** 1,5 kg




1036KGAOF (modulo non luminoso)



**Mirò sospensione giunzione angolare**  
designed by TI Lighting LAB

Modulo a sospensione giunzione angolare, lunghezza 16,8x16,8cm.  
Modulo non luminoso.

☐ BV Bianco verniciato  
☒ NE Nero verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA




## VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1036KGADM (modulo non luminoso)

## FINITURE


Bianco/Nero



**Mirò sospensione giunzione angolare**  
designed by TI Lighting LAB

Modulo a sospensione giunzione angolare,  
lunghezza 16,8x16,8cm.  
Modulo non luminoso.

<input type="checkbox"/>	BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/>	NE	Nero verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

