

**Installazione:** a sospensione

**Ambiente utilizzo:** interni

**Utilizzo tipico:** residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

**Sorgente luminosa:** modulo non luminoso

**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

**Tensione:** 220VAC


## FISICHE

**Dimensioni:** L28x28cm sezione H8,5x5,5cm

**Temperatura operativa:** -10 / +35°C

**Materiali:** struttura: alluminio estruso

**Peso:** 2,5 kg




**Mirò sospensione giunzione angolare**  
designed by TI Lighting LAB

Modulo a sospensione giunzione angolare, lunghezza 28x28cm.  
Modulo non luminoso.

☐ BV Bianco verniciato

☒ NE Nero verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI


DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1036KGCDM (modulo non luminoso)

FINITURE

Bianco/Nero


1036KGCOF (modulo non luminoso)



**Mirò sospensione giunzione angolare**  
designed by TI Lighting LAB

Modulo a sospensione giunzione angolare,  
lunghezza 28x28cm.  
Modulo non luminoso.

<input type="checkbox"/> BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/> NE	Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

