

Installazione: a incasso

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down 24° ottica

Flusso luminoso: down orientabile 680lm

Tonalità: 3'000K (4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 7W

Tensione: 350mA - 20V

Alimentatore: non incluso

FISICHE

Dimensioni: Ø8cm H4,5cm - Proiettore Ø4cm H9cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: metallo
diffusore: ottica 24°

Peso: 1kg




Tablet Round incasso 1 proiettore
designed by TI Lighting LAB

Lampada a incasso con base di dimensioni Ø8cm H4,5cm e proiettore orientabile Ø4cm H9cm.
Emissione luminosa DOWN orientabile.




Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE

 BV bianco



Tablet Round incasso 1 proiettore
designed by TI Lighting LAB


Lampada a incasso con base di dimensioni Ø8cm H4,5cm e proiettore orientabile Ø4cm H9cm.

Emissione luminosa DOWN orientabile.



NE

Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

