

Installazione: a plafone

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down 24° ottica

Flusso luminoso: down orientabile 3x680lm

Tonalità: 3'000K (4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 3x7W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni: Ø32cm H4,8cm - Proiettori Ø4cm H9cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: metallo
diffusore: ottica 24°

Peso: 3kg




3044GOF24 (ottica 24°)



Tablet Round plafone 3 proiettori
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone con base di dimensioni Ø32cm H4,8cm, con proiettori orientabili Ø4cm H9cm.
Emissione luminosa DOWN orientabile.


 **NO** Nero/Oro



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3044GDM

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE


 BV bianco
 NE nero



Tablet Round plafone 3 proiettori
 designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone con base di dimensioni Ø32cm H4,8cm, con proiettori orientabili Ø4cm H9cm.
 Emissione luminosa DOWN orientabile.

 NO Nero/Oro



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

