

Installazione:	a parete
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE


Emissione luminosa:	up+down diffusa con opale E2
Flusso luminoso:	up+down diffused 19'500lm
Tonalità:	3'000K (4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	up 189W + down 189W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni:	L843cm sezione H10x5cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL
Peso:	15,5 kg




Mirò parete

designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a parete, lunghezza 843cm, composto da tre moduli da 281 cm. Emissione luminosa UP+DOWN.


■ NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA




VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  2030QDME2 (opal)

FINITURE

su richiesta:
☐ BV bianco
☒ SO spazzolatura orbitale




Mirò parete

designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a parete, lunghezza 843cm, composto da tre moduli da 281 cm. Emissione luminosa UP+DOWN.

 NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

