

<b>Installazione:</b>	a parete
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

#### OTTICHE


<b>Emissione luminosa:</b>	up+down diffusa con opale E2
<b>Flusso luminoso:</b>	up+down diffuso 23'280lm
<b>Tonalità:</b>	3'000K (4'000K su richiesta)
<b>Sorgente luminosa:</b>	Led SMD C.R.I.>90
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

#### ELETTRICHE

<b>Potenza:</b>	up 224W + down 224W
<b>Tensione:</b>	220VAC
<b>Alimentatore:</b>	on/off integrato nel corpo lampada

#### FISICHE


<b>Dimensioni:</b>	L1'012cm sezione H10x5cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL
<b>Peso:</b>	18 kg



**Mirò parete**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a parete, lunghezza 1'012cm, composto da quattro moduli da 253cm.  
Emissione luminosa UP+DOWN.


■ NE Nero verniciato



#### CERTIFICAZIONI



#### EMISSIONE LUMINOSA




## VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  2030RDME2 (opal)

## FINITURE

su richiesta:  
☐ BV bianco  
☒ SO spazzolatura orbitale




### Mirò parete

designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a parete, lunghezza 1'012cm, composto da quattro moduli da 253cm.

Emissione luminosa UP+DOWN.

 NE Nero verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

