

**Installazione:** a plafone

**Ambiente utilizzo:** interni

**Utilizzo tipico:** residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

#### OTTICHE

**Emissione luminosa:** down 24° ottica

**Flusso luminoso:** down orientabile 2x680lm

**Tonalità:** 3'000K (4'000K su richiesta)

**Sorgente luminosa:** Led SMD C.R.I.>90

**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

#### ELETTRICHE

**Potenza:** 2x7W

**Tensione:** 220VAC

**Alimentatore:** on/off integrato nel corpo lampada

#### FISICHE

**Dimensioni:** L20x11cm H4cm - Proiettori Ø4cm H9cm

**Temperatura operativa:** -10 / +35°C

**Materiali:** struttura: metallo  
diffusore: ottica 24°

**Peso:** 2kg




**Tablet Square plafone 2 proiettori**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone con base di dimensioni L20x11cm H4cm, con proiettori orientabili Ø4cm H9cm.  
Emissione luminosa DOWN orientabile.



NO


Nero/Oro



#### CERTIFICAZIONI



#### EMISSIONE LUMINOSA



## VARIAZIONI



### DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3044NDM

### TAGLIO DI FASE

Codice: 3044NTF

### FINITURE

 BV bianco  
 NE nero



**Tablet Square plafone 2 proiettori**  
designed by TI Lighting LAB


Lampada a plafone con base di dimensioni L20x11cm H4cm, con proiettori orientabili Ø4cm H9cm.

Emissione luminosa DOWN orientabile.



NO

Nero/Oro



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

