

Installazione: a plafone

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down diffusa con E2 opale + down 24° ottica

Flusso luminoso: down diffuso 2'860lm + down orientabile 2x680lm

Tonalità: 3'000K (4'000K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 25W + 2x7W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni: Lunghezza 60cm larghezza 14,5cm Altezza 3,5cm
Proiettori Ø4cm H9cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: metallo
diffusore: pmma OPAL + ottica 24°

Peso: 3kg




Tablet Round plafone 2 proiettori + diffuso
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone con base di dimensioni L60x14,5cm H3,5cm, con proiettori orientabili Ø4cm H9cm.
Emissione luminosa down + orientabile.



NO


Nero/Oro



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI



DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3044SDM

TAGLIO DI FASE

Codice: 3044STF

FINITURE


 BV bianco
 NE nero



Tablet Round plafone 2 proiettori + diffuso
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone con base di dimensioni L60x14,5cm H3,5cm, con proiettori orientabili Ø4cm H9cm.
Emissione luminosa down + orientabile.

 NO Nero/Oro



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

