

<b>Installazione:</b>	a parete
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

<b>Emissione luminosa:</b>	down diffusa con E2 opale
<b>Flusso luminoso:</b>	down diffuso 2'490lm
<b>Tonalità:</b>	3'000K (2'700K su richiesta)
<b>Sorgente luminosa:</b>	Led SMD C.R.I.>90
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

<b>Potenza:</b>	down 34W
<b>Tensione:</b>	220VAC
<b>Alimentatore:</b>	on/off incorporato

## FISICHE


<b>Dimensioni:</b>	L.135x50cm Sezione H.4x3,5cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL
<b>Peso:</b>	1,5 kg



**Edge parete**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada da parete, dimensioni L135cm H50cm, con angolo a 90°. Alimentatore incorporato.  
Emissione luminosa DOWN.


■ NE Nero verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA



## VARIAZIONI

### DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  2028GOFDM

### TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

### FINITURE

	BV	bianco
	TO	tortora
	RU	ruggine
	GV	grigio




### Edge parete

designed by TI Lighting LAB

Lampada da parete, dimensioni L135cm H50cm, con angolo a 90°. Alimentatore incorporato. Emissione luminosa DOWN.

 NE

Nero verniciato



### CERTIFICAZIONI



### EMISSIONE LUMINOSA

