

Installazione: a plafone

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down diffusa con satinato E28

Flusso luminoso: down diffuso 3'500lm

Tonalità: 3'000K

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 43W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: (on/off) incluso incorporato



FISICHE

Dimensioni: L.50x50cm H9cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio
diffusore: pmma SATINATO


Peso: 2,5 kg



Oki plafone triplo
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone in alluminio, di dimensioni L50x50cm H9cm, con rosone. Emissione luminosa DOWN.


■ NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)


Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE


	BV	bianco
	TO	tortora
	RU	ruggine
	GV	grigio
	SO	spazzolatura orbitale



Oki plafone triplo
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone in alluminio, di dimensioni L50x50cm H9cm, con rosone. Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

