

Installazione:	a plafone
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	down ugr con prismaticizzato E19 - down diffusa con opale E2
Flusso luminoso:	down prismaticizzato 11'240lm - down opale 9'554lm
Tonalità:	3'000K (4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE


Potenza:	down 124W
Tensione:	24VDC
Alimentatore:	non incluso

FISICHE

Dimensioni:	L.562cm sezioneH.6,5x4,3cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL / pmma PRISM
Peso:	11 kg




3037NE2 (opal)
3037NE19 (prism)



Emme24 plafone
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a plafone, lunghezza 562cm, composta da due moduli da 281cm.
Emissione luminosa DOWN.


<input type="checkbox"/> BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/> NE	Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile


TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE

bianco/nero


3037NE2 (opal)
3037NE19 (prism)



Emme24 plafone
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a plafone, lunghezza 562cm, composta da due moduli da 281cm.
Emissione luminosa DOWN.

<input type="checkbox"/> BV	Bianco verniciato
<input checked="" type="checkbox"/> NE	Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

