

<b>Installazione:</b>	incasso
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

<b>Emissione luminosa:</b>	down concentrato 24° ottica		
<b>Flusso luminoso:</b>	down concentrato 400lm		
<b>Tonalità:</b>	3'000K		
<b>Sorgente luminosa:</b>	Led SMD	C.R.I.>90	
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h	L80B20	(Ta 25°C)

## ELETTRICHE

<b>Potenza:</b>	down 4W
<b>Tensione:</b>	150mA 30V
<b>Alimentatore:</b>	non incluso

## FISICHE


<b>Dimensioni:</b>	L.4,5x4,5cm H.6,4cm		
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C		
<b>Materiali:</b>	struttura:	metallo	
	diffusore:	24° ottica	
<b>Peso:</b>	0,3 kg		



**Task incasso**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada a incasso in metallo verniciato, di dimensioni L4,5x4,5cm H6,4cm, con sorgente luminosa con lente concentrante. Emissione luminosa DOWN.


☐ BV Bianco verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA



## VARIAZIONI

### DIMMERABILE DALI (Push)


Codice:  non disponibile

### TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

### FINITURE

su richiesta:  
non disponibile




### Task incasso

designed by TI Lighting LAB

Lampada a incasso in metallo verniciato, di dimensioni L4,5x4,5cm H6,4cm, con sorgente luminosa con lente concentrante. Emissione luminosa DOWN.

☐ BV

Bianco verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

