

<b>Installazione:</b>	incasso
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE


<b>Emissione luminosa:</b>	down concentrato 24° ottica
<b>Flusso luminoso:</b>	down concentrato 1'800lm
<b>Tonalità:</b>	3'000K
<b>Sorgente luminosa:</b>	Led SMD C.R.I.>90
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

<b>Potenza:</b>	down 18W
<b>Tensione:</b>	600mA 30V
<b>Alimentatore:</b>	non incluso

## FISICHE


<b>Dimensioni:</b>	L.8x8cm H.6,4cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: metallo diffusore: 24° ottica
<b>Peso:</b>	1,5 kg



**Task incasso**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada a incasso in metallo verniciato, di dimensioni L8x8cm H6,4cm, con sorgenti luminose con lenti concentranti. Emissione luminosa DOWN.


☐ BV Bianco verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA



## VARIAZIONI

### DIMMERABILE DALI (Push)


Codice:  non disponibile

### TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

### FINITURE

su richiesta:  
non disponibile




### Task incasso

designed by TI Lighting LAB

Lampada a incasso in metallo verniciato, di dimensioni L8x8cm H6,4cm, con sorgenti luminose con lenti concentranti. Emissione luminosa DOWN.

☐ BV

Bianco verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

