

**Installazione:** a parete

**Ambiente utilizzo:** interni

**Utilizzo tipico:** residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

#### OTTICHE

**Emissione luminosa:** indiretta diffusa con satinato E28

**Flusso luminoso:** indiretto 1'900lm

**Tonalità:** 3'000K (2'700K su richiesta)

**Sorgente luminosa:** Led SMD C.R.I.>90

**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

#### ELETTRICHE

**Potenza:** 15W

**Tensione:** 220VAC

**Alimentatore:** on/off incorporato

#### FISICHE

**Dimensioni:** Ø35cm distanza dal muro 10cm

**Temperatura operativa:** -10 / +35°C

**Materiali:** struttura: alluminio  
diffusore: pmma SATINATO


**Peso:** 2kg



**Velata parete Ø35cm**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada da parete, diametro 35cm, in alluminio verniciato a polveri. Alimentatore incorporato.  
Emissione luminosa INDIRETTA diffusa.


☐ BV Bianco verniciato



#### CERTIFICAZIONI



#### EMISSIONE LUMINOSA



## VARIAZIONI






### DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  2038ADM

### TAGLIO DI FASE

Codice: 2038ATF

## FINITURE


	NE	nero
	TO	tortora
	RV	rame verniciato
	BR	bronzo verniciato
	OV	oro verniciato



**Velata parete Ø35cm**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada da parete, diametro 35cm, in alluminio verniciato a polveri. Alimentatore incorporato.  
Emissione luminosa INDIRETTA diffusa.

 **BV** Bianco verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

