

Installazione:	a plafone
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	down 24° ottica
Flusso luminoso:	down orientabile 4x680lm
Tonalità:	3'000K (4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	4x7W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE

Dimensioni:	L28x28cm H4,8cm - Proiettori Ø4cm H9cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: metallo diffusore: ottica 24°
Peso:	3kg




Tablet Square plafone 4 proiettori
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone con base di dimensioni L28x28cm H4,8cm, con proiettori orientabili Ø4cm H9cm. Emissione luminosa DOWN orientabile.



NO



Nero/Oro



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI



DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3044FDM

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE

 BV bianco
 NE nero




Tablet Square plafone 4 proiettori
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone con base di dimensioni L28x28cm H4,8cm, con proiettori orientabili Ø4cm H9cm.
Emissione luminosa DOWN orientabile.



NO

Nero/Oro



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

