

**Installazione:** a sospensione

**Ambiente utilizzo:** interni

**Utilizzo tipico:** residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

**Emissione luminosa:** up diffusa con satinato E28

**Flusso luminoso:** up diffuso 4'050lm

**Tonalità:** 3'000K (2'700K su richiesta)

**Sorgente luminosa:** led SMD C.R.I.>90

**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

**Potenza:** 36W

**Tensione:** 220VAC

**Alimentatore:** on/off incluso incorporato

## FISICHE

**Dimensioni:** lunghezza 124cm larghezza 20cm Altezza 4cm

**Temperatura operativa:** -10 / +35°C

**Materiali:** struttura: alluminio estruso  
diffusore: pmma satinato



**Peso:** 3kg



**RIFLESSA UP sospensione**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare, lunghezza 124cm, con alimentatore incorporato ad emissione luminosa diffusa totalmente indiretta; struttura in alluminio verniciato e diffusore in pmma satinato. Emissione luminosa UP.


■ NE Nero



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA



## VARIAZIONI

### DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1052BDM

### TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

### BLUETOOTH

Codice: 1052BBT

### FINITURE


-  BV bianco
-  TO tortora
-  RU ruggine verniciato
-  RV rame verniciato
-  BR bronzo verniciato
-  OV oro verniciato
-  SO spazzolato orbitale



**RIFLESSA UP sospensione**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare, lunghezza 124cm, con alimentatore incorporato ad emissione luminosa diffusa totalmente indiretta; struttura in alluminio verniciato e diffusore in pmma satinato. Emissione luminosa UP.

 NE Nero



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

