

Installazione:	a sospensione
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	up diffusa con satinato E28		
Flusso luminoso:	up diffuso 7'050lm		
Tonalità:	3'000K (2'700K su richiesta)		
Sorgente luminosa:	Led SMD	C.R.I.>90	
Vita nominale prodotto:	50'000h	L80B20	(Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	63W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off incluso incorporato

FISICHE

Dimensioni: Lunghezza 208cm Larghezza 20cm Altezza 4cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma satinato



Peso: 5kg



RIFLESSA UP sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare, lunghezza 208cm, con alimentatore incorporato ad emissione luminosa diffusa totalmente indiretta; struttura in alluminio verniciato e diffusore in pmma satinato. Emissione luminosa UP.

NE Nero

**CERTIFICAZIONI****EMISSIONE LUMINOSA**

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1052EDM








TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

BLUETOOTH

Codice: 1052EBT

FINITURE


	BV	bianco
	TO	tortora
	RU	ruggine verniciato
	RV	rame verniciato
	BR	bronzo verniciato
	OV	oro verniciato
	SO	spazzolato orbitale



RIFLESSA UP sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare, lunghezza 208cm, con alimentatore incorporato ad emissione luminosa diffusa totalmente indiretta; struttura in alluminio verniciato e diffusore in pmma satinato. Emissione luminosa UP.

 **NE** Nero



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

