

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: up diffusa con satinato E28

Flusso luminoso: up diffuso 10'100lm

Tonalità: 3'000K (2'700K su richiesta)

Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 90W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off incluso incorporato

FISICHE

Dimensioni: Lunghezza 292cm Larghezza 20cm Altezza 4cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma satinato


Peso: 7kg



RIFLESSA UP sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare, lunghezza 292cm, con alimentatore incorporato ad emissione luminosa diffusa totalmente indiretta; struttura in alluminio verniciato e diffusore in pmma satinato. Emissione luminosa UP.


NE Nero



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1052HDM








TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

BLUETOOTH

Codice: 1052HBT

FINITURE


	BV	bianco
	TO	tortora
	RU	ruggine verniciato
	RV	rame verniciato
	BR	bronzo verniciato
	OV	oro verniciato
	SO	spazzolato orbitale



RIFLESSA UP sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare, lunghezza 292cm, con alimentatore incorporato ad emissione luminosa diffusa totalmente indiretta; struttura in alluminio verniciato e diffusore in pmma satinato. Emissione luminosa UP.

 **NE** Nero



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

