

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: up diffusa con satinato E28 + down ugr con ottica 55°

Flusso luminoso: up diffuso 7'050lm + down ugr 2'000lm

Tonalità: 3'000K (2'700K su richiesta)

Sorgente luminosa: led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: up 63W + down 15W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off incluso incorporato

FISICHE

Dimensioni: lunghezza 208cm larghezza 20cm Altezza 4cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma satinato/ottica 55°


Peso: 5kg



RIFLESSA DARK sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare biemissione, lunghezza 208cm, con luce principale indiretta diffusa, sorgente secondaria diretta darklight con limitazione dell'abbagliamento. Alimentatore incorporato; struttura in alluminio verniciato e diffusore in pmma satinato. Emissione luminosa principale UP + emissione luminosa secondaria DOWN darklight.


 **TO** Tortora



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1053EDM

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

BLUETOOTH

Codice: 1053EBT

FINITURE


-  BV bianco
-  NE nero
-  RU ruggine verniciato
-  RV rame verniciato
-  BR bronzo verniciato
-  OV oro verniciato
-  SO spazzolato orbitale



RIFLESSA DARK sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare biemissione, lunghezza 208cm, con luce principale indiretta diffusa, sorgente secondaria diretta darklight con limitazione dell'abbagliamento. Alimentatore incorporato; struttura in alluminio verniciato e diffusore in pmma satinato. Emissione luminosa principale UP + emissione luminosa secondaria DOWN darklight.

 TO Tortora



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

