

**Installazione:** a sospensione

**Ambiente utilizzo:** interni

**Utilizzo tipico:** residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

**Emissione luminosa:** up diffusa con satinato E28 + down ugr con ottica 55°

**Flusso luminoso:** up diffuso 10'100lm + down ugr 3'000lm

**Tonalità:** 3'000K (2'700K su richiesta)

**Sorgente luminosa:** led SMD C.R.I.>90

**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

**Potenza:** up 90W + down 21W

**Tensione:** 220VAC

**Alimentatore:** on/off incluso incorporato

## FISICHE

**Dimensioni:** lunghezza 292cm larghezza 20cm Altezza 4cm

**Temperatura operativa:** -10 / +35°C

**Materiali:** struttura: alluminio estruso  
diffusore: pmma satinato/ottica 55°


**Peso:** 7kg



**RIFLESSA DARK sospensione**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare biemissione, lunghezza 292cm, con luce principale indiretta diffusa, sorgente secondaria diretta darklight con limitazione dell'abbagliamento. Alimentatore incorporato; struttura in alluminio verniciato e diffusore in pmma satinato. Emissione luminosa principale UP + emissione luminosa secondaria DOWN darklight.


 **TO** Tortora



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA



## VARIAZIONI

### DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1053HDM

### TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

### BLUETOOTH

Codice: 1053HBT

### FINITURE


-  BV bianco
-  NE nero
-  RU ruggine verniciato
-  RV rame verniciato
-  BR bronzo verniciato
-  OV oro verniciato
-  SO spazzolato orbitale



**RIFLESSA DARK sospensione**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare biemissione, lunghezza 292cm, con luce principale indiretta diffusa, sorgente secondaria diretta darklight con limitazione dell'abbagliamento. Alimentatore incorporato; struttura in alluminio verniciato e diffusore in pmma satinato. Emissione luminosa principale UP + emissione luminosa secondaria DOWN darklight.

 TO Tortora



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

