

Installazione: a sospensione

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: up diffusa con satinato E28 + down 24° ottica

Flusso luminoso: up diffuso 4'050lm + down concentrato 680lm

Tonalità: 3'000K (2'700K su richiesta)

Sorgente luminosa: led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 36W + up 7W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: on/off incluso incorporato

FISICHE

Dimensioni: Struttura: Lunghezza 124cm larghezza 20cm Altezza 4cm
Proiettore: Altezza 9cm Ø4cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma satinato/24° ottica



Peso: 3kg



RIFLESSA S-POT sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare biemissione, lunghezza 124cm, luce principale indiretta diffusa, sorgente luminosa secondaria orientabile ad emissione focalizzata. Alimentatore incorporato; struttura in alluminio verniciato e diffusore in pmma satinato. Emissione luminosa UP+DOWN.


 **ON** Oro verniciato/Nero



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1054BDM

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

BLUETOOTH

Codice: 1054BBT

FINITURE

-  BB bianco/bianco
-  NN nero/nero
-  TN tortora/nero
-  RN rame verniciato/nero
-  BN bronzo verniciato/nero
-  SN spazzolato orbitale/nero




RIFLESSA S-POT sospensione
designed by TI Lighting LAB

Lampada a sospensione lineare biemissione, lunghezza 124cm, luce principale indiretta diffusa, sorgente luminosa secondaria orientabile ad emissione focalizzata. Alimentatore incorporato; struttura in alluminio verniciato e diffusore in pmma satinato.

Emissione luminosa UP+DOWN.

 **ON** Oro verniciato/Nero



CERTIFICAZIONI



EMMISSIONE LUMINOSA

