

<b>Installazione:</b>	a parete
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

<b>Emissione luminosa:</b>	up diffusa con opale E2	+ down diffusa con opale E2
<b>Flusso luminoso:</b>	up diffuso 2'600lm	+ down diffuso 800lm
<b>Tonalità:</b>	3'000K (2'700K su richiesta)	
<b>Sorgente luminosa:</b>	Led SMD	C.R.I.>90
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h	L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

<b>Potenza:</b>	up 23W + down 9W
<b>Tensione:</b>	220VAC
<b>Alimentatore:</b>	on/off incluso incorporato


## FISICHE


<b>Dimensioni:</b>	Lunghezza 45cm Larghezza 20cm Altezza 4cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL
<b>Peso:</b>	1,5kg



**RIFLESSA parete**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete lineare, lunghezza 45cm, ad emissione luminosa indiretta. Sorgente secondaria a luce diffusa downlight. Alimentatore incorporato; struttura in alluminio verniciato. Emissione luminosa UP+DOWN.


 **NE** Nero



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA



## VARIAZIONI

### DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  2052DDM






### TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

### BLUETOOTH

Codice: non disponibile

### FINITURE

	BV	bianco
	TO	tortora
	RV	rame verniciato
	BR	bronzo verniciato
	OV	oro verniciato




### RIFLESSA parete

designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete lineare, lunghezza 45cm, ad emissione luminosa indiretta. Sorgente secondaria a luce diffusa downlight. Alimentatore incorporato; struttura in alluminio verniciato. Emissione luminosa UP+DOWN.

 NE Nero



### CERTIFICAZIONI



### EMISSIONE LUMINOSA

