

<b>Installazione:</b>	a terra
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## **OTTICHE**

<b>Emissione luminosa:</b>	indiretta con satinato E28
<b>Flusso luminoso:</b>	indiretta diffuso 4'500lm
<b>Tonalità:</b>	3'000K (2'700K su richiesta)
<b>Sorgente luminosa:</b>	Led SMD      C.R.I.>90
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h      L80B20      (Ta 25°C)

## **ELETTRICHE**

<b>Potenza:</b>	37W
<b>Tensione:</b>	220VAC
<b>Alimentatore:</b>	dimmerabile incluso incorporato

## **FISICHE**


<b>Dimensioni:</b>	Altezza 180cm    Larghezza 20cm    Base 35x35cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma SATINATO
<b>Peso:</b>	5kg



**RIFLESSA terra**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada da terra lineare, altezza 180cm, ad emissione luminosa indiretta. Alimentatore incorporato; struttura in alluminio verniciato e diffusore in pmma satinato. Emissione luminosa INDIRETTA.


 **OV**      Oro verniciato



## **CERTIFICAZIONI**



## **EMISSIONE LUMINOSA**



## VARIAZIONI

### DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile


### TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

### BLUETOOTH

Codice: 5052ABT

## FINITURE

-  BV bianco
-  NE nero
-  TO tortora
-  RV rame verniciato
-  BR bronzo verniciato




### RIFLESSA terra

designed by TI Lighting LAB

Lampada da terra lineare, altezza 180cm, ad emissione luminosa indiretta. Alimentatore incorporato; struttura in alluminio verniciato e diffusore in pmma satinato. Emissione luminosa INDIRETTA.

 OV Oro verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

