

Installazione: a terra

Ambiente utilizzo: interni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: indiretta con satinato E28 + frontale con ottica 24°

Flusso luminoso: indiretta diffuso 4'500lm + frontale orientabile 2x680lm

Tonalità: 3'000K (2'700K su richiesta)

Sorgente luminosa: led SMD C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 37W + 2x7W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: dimmerabile incluso incorporato

FISICHE

Dimensioni: Struttura: Altezza 180cm larghezza 20cm Base 35x35cm
Proiettore: Altezza 9cm Ø4cm

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: alluminio estruso
diffusore: pmma SATINATO / 24° ottica


Peso: 5,5kg



RIFLESSA terra
designed by TI Lighting LAB

Lampada da terra lineare biemissione, altezza 180cm, luce principale indiretta diffusa, sorgenti luminose secondarie orientabili ad emissione focalizzata. Alimentatore incorporato; struttura in alluminio verniciato e diffusore in pmma satinato. Emissione luminosa INDIRETTA + FRONTALE orientabile.


 **OV** Oro verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

BLUETOOTH

Codice: 5054ABT

FINITURE


-  BV bianco
-  NE nero
-  TO tortora
-  RV rame verniciato
-  BR bronzo verniciato



RIFLESSA terra
designed by TI Lighting LAB

Lampada da terra lineare biemissione, altezza 180cm, luce principale indiretta diffusa, sorgenti luminose secondarie orientabili ad emissione focalizzata. Alimentatore incorporato; struttura in alluminio verniciato e diffusore in pmma satinato. Emissione luminosa INDIRETTA + FRONTALE orientabile.

 OV Oro verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

