

Installazione: incasso
Ambiente utilizzo: interni
Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down 24° ottica + down diffusa con opale E2
Flusso luminoso: down orientabile 2x680lm + down diffuso 2'860lm
Tonalità: 3'000K (4'000K su richiesta)
Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 2x7W + 25W
Tensione: 220VAC
Alimentatore: on/off incluso in remoto

FISICHE


Dimensioni: Lunghezza 83,5cm larghezza 12,4cm Altezza 8cm - Proiettori Ø4cm H9cm
Temperatura operativa: -10 / +35°C
Materiali: struttura: metallo
 diffusore: 24° ottica / pmma OPAL
Peso: 3,5kg



Operà incasso 2 proiettori + diffuso
 designed by TI Lighting LAB

Lampada a incasso di dimensioni L85,5x12,4cm H8cm, con proiettori orientabili Ø4cm H9cm e luce diffusa. Emissione luminosa DOWN.


NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  4033EDM

TAGLIO DI FASE

Codice: 4033ETF

FINITURE


-  NE nero
-  ON oro/nero



Opera incasso 2 proiettori + diffuso
designed by TI Lighting LAB

Lampada a incasso di dimensioni L85,5x12,4cm H8cm, con proiettori orientabili Ø4cm H9cm e luce diffusa. Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMMISSIONE LUMINOSA

