

Installazione:	a incasso
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	down 24° ottica
Flusso luminoso:	down concentrato 1'300lm
Tonalità:	3'000K
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 13W
Tensione:	350mA - 36V
Alimentatore:	in remoto non incluso

FISICHE

Dimensioni:	L.9,5x9,5cm H.11cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio diffusore: ottica 24°
Peso:	0,5 kg




SIDE

designed by TI Lighting LAB

Incasso arretrato con ottica asimmetrica concentrata. Struttura in alluminio verniciato a polveri di forma quadrata. Alimentatore remoto non incluso. Emissione luminosa DOWN.


☐ BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE

su richiesta:
non disponibile




SIDE

designed by TI Lighting LAB

Incasso arretrato con ottica asimmetrica concentrata. Struttura in alluminio verniciato a polveri di forma quadrata. Alimentatore remoto non incluso. Emissione luminosa DOWN.

☐ BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

