

<b>Installazione:</b>	a incasso
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

<b>Emissione luminosa:</b>	down 24° ottica
<b>Flusso luminoso:</b>	down concentrato 1'300lm
<b>Tonalità:</b>	3'000K
<b>Sorgente luminosa:</b>	Led SMD C.R.I.>90
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

<b>Potenza:</b>	down 13W
<b>Tensione:</b>	350mA - 36V
<b>Alimentatore:</b>	in remoto non incluso

## FISICHE

<b>Dimensioni:</b>	Ø9cm H.10,5cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: alluminio diffusore: ottica 24°
<b>Peso:</b>	0,5 kg




## SIDE

designed by TI Lighting LAB

Incasso arretrato con ottica asimmetrica concentrata. Struttura in alluminio verniciato a polveri di forma quadrata. Alimentatore remoto non incluso. Emissione luminosa DOWN.


☐ BV Bianco verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA



## VARIAZIONI

### DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

### TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

### FINITURE

su richiesta:  
non disponibile




### SIDE

designed by TI Lighting LAB

Incasso arretrato con ottica asimmetrica concentrata. Struttura in alluminio verniciato a polveri di forma quadrata. Alimentatore remoto non incluso. Emissione luminosa DOWN.

☐ BV Bianco verniciato



### CERTIFICAZIONI



### EMISSIONE LUMINOSA

