

<b>Installazione:</b>	a sospensione
<b>Ambiente utilizzo:</b>	interni
<b>Utilizzo tipico:</b>	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

## OTTICHE

<b>Emissione luminosa:</b>	down concentrato con prismaticizzato E19 + up diffusa con satinato E28 down diffusa con opale E2 + up diffusa con satinato E28
<b>Flusso luminoso:</b>	down 5'300lm (E19) + up 2'200lm (E28) down 4'505lm (E2) + up 2'200lm (E28)
<b>Tonalità:</b>	3'000K (2'700K o 4'000K su richiesta)
<b>Sorgente luminosa:</b>	led SMD C.R.I.>90
<b>Vita nominale prodotto:</b>	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

<b>Potenza:</b>	down 39W + up 16W
<b>Tensione:</b>	220VAC
<b>Alimentatore:</b>	on/off incorporato

## FISICHE


<b>Dimensioni:</b>	L.253cm sezione H.6,5x4,3cm
<b>Temperatura operativa:</b>	-10 / +35°C
<b>Materiali:</b>	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma PRISM/pmma OPAL/pmma SATINATO
<b>Peso:</b>	3,5 kg



**M-ECO sospensione**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 253cm, con diffusore prismaticizzato o opalino. Alimentatore integrato. Emissione luminosa UP+DOWN.


☐ BV Bianco verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA



## VARIAZIONI

### DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  1058GDM

### TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

### EMERGENZA

Codice: 1058GOFEM

### FINITURE


	NE	nero
	TO	tortora
	RU	ruggine
	GV	grigio



**M-ECO sospensione**  
designed by TI Lighting LAB

Lampada lineare a sospensione, lunghezza 253cm, con diffusore prismatizzato o opalino. Alimentatore integrato. Emissione luminosa UP+DOWN.

 BV Bianco verniciato



## CERTIFICAZIONI



## EMISSIONE LUMINOSA

