

Installazione:	da terra
Ambiente utilizzo:	esterni
Utilizzo tipico:	porticati, terrazzi, giardini

OTTICHE


Emissione luminosa:	down ottica 24°
Flusso luminoso:	down orientabile 815lm
Tonalità:	3'000K
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	7W
Tensione:	24VDC - 350mA
Alimentatore:	non incluso

FISICHE


Dimensioni:	Altezza 9cm Ø5cm - Paletto H.60/100cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio diffusore: ottica 24°
Peso:	0,5kg



Flip 24 terra
designed by TI Lighting LAB

Sistema di proiettori da esterno in bassissima tensione componibile su stelo predisposto per fissaggio a terra. Alimentatore 24VDC remoto non incluso.
Emissione luminosa DOWN orientabile.


 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE

su richiesta:

-



Flip 24 terra


designed by TI Lighting LAB

Sistema di proiettori da esterno in bassissima tensione componibile su stelo predisposto per fissaggio a terra. Alimentatore 24VDC remoto non incluso.

Emissione luminosa DOWN orientabile.

 **NE**

Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

