

Installazione: a parete
Ambiente utilizzo: interni
Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: asimmetrica up con satinato E28 + down diffusa con satinato E28
Flusso luminoso: 6'500lm (up) + 1'500lm (down)
Tonalità: 3'000K (2'700K su richiesta)
Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 50W (down) + 10W (up)
Tensione: 220VAC
Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE


Dimensioni: Lunghezza 35cm Larghezza 22cm Altezza 3cm
Temperatura operativa: -10 / +35°C
Materiali: struttura: metallo
 diffusore: policarbonato SATINATO
Peso: 2 kg



Ariell up+down parete L 35cm
 designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete lineare con lunghezza 35cm disponibile in diverse finiture. Emissione luminosa DOWN diffusa e UP asimmetrica concentrata.


NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  2026ODM

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE


- BV bianco
- TO tortora
- RU ruggine
- GV grigio verniciato



Ariell up+down parete L 35cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a parete lineare con lunghezza 35cm disponibile in diverse finiture. Emissione luminosa DOWN diffusa e UP asimmetrica concentrata.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

