

Installazione: a plafone
Ambiente utilizzo: interni
Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa: down diffusa con opale E2
Flusso luminoso: down opale 3'230lm (OF)(DM)(TF)
Tonalità: 3'000K (2'700K su richiesta)
Sorgente luminosa: Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza: down 45W (OF)(DM)(TF)
Tensione: 220VAC
Alimentatore: on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE


Dimensioni: Ø58cm sezioneH5,3x3,5cm
Temperatura operativa: -10 / +35°C
Materiali: struttura: alluminio estruso
 diffusore: pmma OPAL
Peso: 4kg



Bellai Home Plafone Ø 58cm
 designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di diametro 58cm in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa DOWN.


BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3027EDM

TAGLIO DI FASE

Codice: 3027ETF

BLUETOOTH

Codice: 3027EBT

FINITURE


-  NE nero
-  TO tortora
-  RU ruggine
-  GV grigio
-  SO spazzolatura orbitale



Bellai Home Plafone Ø 58cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone di diametro 58cm in alluminio verniciato con forma ad anello. Emissione luminosa DOWN.

 BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

