

Installazione:	a plafone
Ambiente utilizzo:	interni
Utilizzo tipico:	residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, grandi spazi, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi

OTTICHE

Emissione luminosa:	down diffusa con opale E2
Flusso luminoso:	down 2'480lm
Tonalità:	3'000K (2'700K su richiesta)
Sorgente luminosa:	Led SMD C.R.I.>90
Vita nominale prodotto:	50'000h L80B20 (Ta 25°C)

ELETTRICHE

Potenza:	down 60W
Tensione:	220VAC
Alimentatore:	on/off integrato nel corpo lampada

FISICHE


Dimensioni:	Ø45cm e Ø65cm Altezza 32cm Sezione H3x1,5cm
Temperatura operativa:	-10 / +35°C
Materiali:	struttura: alluminio estruso diffusore: pmma OPAL
Peso:	6 kg



Leggera plafone inclinato Ø45+Ø65cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone inclinato con dimensioni
Ø45cm + Ø65cm in alluminio verniciato.
Emissione luminosa DOWN.


NE Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA



VARIAZIONI





DIMMERABILE DALI (Push)

Codice:  3032ACDM

TAGLIO DI FASE

Codice: 3032ACTF

FINITURE


	BV	bianco
	RV	rame verniciato
	BR	bronzo
	OV	oro verniciato



Leggera plafone inclinato Ø45+Ø65cm
designed by TI Lighting LAB

Lampada a plafone inclinato con dimensioni
Ø45cm + Ø65cm in alluminio verniciato.
Emissione luminosa DOWN.

 **NE** Nero verniciato



CERTIFICAZIONI



EMISSIONE LUMINOSA

