



Tensione / Frequenza: Voltage / Frequency	220/240 V - 50 / 60 Hz
Frequenza operativa del radiorecettore: Operating frequency of the radio receiver	2,4 - 2,483 GHz
Max. potenza d'uscita radiorecettore: Max. Output power of the radio receiver	+ 4 dBm
Tensione bus uscita DC DALI: DC DALI output bus voltage	12 V
Corrente uscita DALI: DALI output bus current	7 mA
Max. lunghezza cablaggio DALI: maximum wiring length	1 m con sezione conduttore 1 mm ²
Temperatura ambiente ta: Ambient temperature ta:	-20 ... +50 °C
Massima temperatura dell'involucro: Maximum casing temperature	tc 70 °C
Dimensioni L x l x H: Dimensions	56,5 x 35,8 x 22,3 mm
Tipo di protezione: IP Protection	IP20



Dispositivo Bluetooth per rendere dimmerabili Wireless da remoto i nostri prodotti in versione "DM" (DALI).
Our products DM dimmable (DALI) are compatible with Tridonic module for remote bluetooth dimming.

☐ BV Bianco verniciato

5.1 Wiring diagram DALI (compatible mode)



CERTIFICAZIONI



App per il controllo del prodotto / App for product control :

installazione: scarica l'app più recente da:
Installation: Download the latest app version from

@ Apple AppStore: goo.gl/mxvVng

@ Google Play Store: goo.gl/Gmhb1N

or Scan the QR Code on your Device



Istruzioni dettagliate ed aggiornate / Detailed and updated instructions:

https://www.tridonic.it/it/download/technical/Documentation_Tridonic_4remote_BT_EN.pdf