

Installazione: a incasso

Ambiente utilizzo: esterni

Utilizzo tipico: residenziale, hotel, ristoranti, aree comuni, sale riunioni, musei, uffici, scuole, negozi, porticati

OTTICHE

Emissione luminosa: down 60° orientabile concentrata

Flusso luminoso: 860lm

Tonalità: 3'000K (su richiesta 4'000K)

Sorgente luminosa: led COB >100lm/W C.R.I.>90

Vita nominale prodotto: 50'000h L80B20 (Ta25°C)

ELETTRICHE

Potenza: 8W

Tensione: 220VAC

Alimentatore: incluso in remoto

FISICHE

Dimensioni: Ø8cm H.5cm (Struttura)

Temperatura operativa: -10 / +35°C

Materiali: struttura: metallo
diffusore: ottica 60° (L60)

Peso: 1kg

Isolamento agenti esterni: IP65


4017QOFBV60 (ottica 60°)



S-POT OUTDOOR incasso
designed by TI Lighting LAB

Lampada a incasso IP65 di dimensioni Ø8cm H5cm, con sorgente LED incorporata ad alta efficienza luminosa ed alimentatore incluso in remoto. Emissione luminosa DOWN orientabile.


BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI



EMMISSIONE LUMINOSA



4017QOFBV60 (ottica 60°)

VARIAZIONI

DIMMERABILE

Codice:  non disponibile

TAGLIO DI FASE

Codice: non disponibile

FINITURE


su richiesta:
non disponibile



S-POT OUTDOOR incasso
designed by TI Lighting LAB

Lampada a incasso IP65 di dimensioni Ø8cm H5cm, con sorgente LED incorporata ad alta efficienza luminosa ed alimentatore incluso in remoto.
Emissione luminosa DOWN orientabile.

BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI



EMMISSIONE LUMINOSA

